

製品安全データシート (MSDS)

Doプロモーション株式会社
化学薬品事業部

〒311-2421 (本社)
茨城県潮来市辻313
Tel 0299-63-2311 / fax 0299-63-2053

〒162-0837 (東京オフィス)
東京都新宿区納戸町12第5長森ビル2F
Tel 03-3267-6550 / fax 03-6673-4801

改訂 平成 21年 1月20日

製 品 名 サンライズトイレ

物質の特定

単一製品・混合物の区別：単一製品

化 学 名：アクリル酸重合体 ナトリウム中和塩 架橋物

成分及び含有量：95%以上 (水5%以下)

官報公示整理番号：(6)-901

国 連 分 類：国連が定義する危険物に該当しない。

危険有害性の分類

分類の名称：分類基準に該当せず。

危険性：消防法危険物に該当せず。

有害性：なし

応急措置

目に入った場合：清浄な水で10～15分間洗眼した後、医師の診断を受ける。擦ったり、固く眼を閉じない。

皮膚に触れた場合：直ちに水で十分洗い流した後石鹸を使ってよく洗う。異常がある場合は医師の診断を受ける。

吸入した場合：新鮮な空気のある場所へ移動し、安静を保つ。状況に応じて医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合：飲料水を多量に飲み、指を喉に差し込んで吐いた後、医師の診断を受ける。

火災時の措置

消 火 方 法：保護具を着用し、消火作業は風上から行い、分解ガスを吸入しないようにする。消火水の流出により、排水汚染を生じないように注意する。

消 火 剤：水噴霧、泡、二酸化炭素。

そ の 他：周辺火災の場合には、移動可能な容器は速やかに安全な場所へ移す。

漏出時の措置

シート等で覆って飛散防止を図り、容器に回収する。廃棄処分は自社基準による処理・処分または、廃棄物処理法に基づく業者委託とする。回収不能残は多量の水で洗い流す。但し、公共水域に流さないようにする。水分を吸収したものは滑り易いので注意する。

取り扱い及び保管上の注意

- 取 扱 い：粉立ち発生の場合は、防塵マスクの着用や局所排気を行う。皮膚等への付着を防ぐため、保護眼鏡、ゴム手袋等の保護具を着用する。
作業後は手洗い、洗顔、うがいをする。
水に濡れた粉末は粘性を帯び、滑りやすいので、靴底への付着等にも注意する。
- 保 管：雨水がかからず、直射日光が当たらない場所に保管する。高温、多湿状態での保管は避ける。屋内の乾燥した場所に密封保管が好ましい。
-

暴露防止措置

- 設 備 対 策：粉塵が発生する場合は、局所排気装置を設置する。
保 護 具：防塵マスク、保護眼鏡、ゴム手袋、腕カバーを着用。
-

物理/化学的性質

- 外 観 等：白色粒状粉 沸 点：なし
嵩 比 重：0.6～0.8 揮 発 性：データなし
p H：7±1
溶 解 度：水にほとんど溶解せず
-

危険性情報

- 引 火 点：データなし 自己反応性・爆発性：なし
発 火 点：データなし 安 定 性・反 応 性：安定
可 燃 性：データなし
酸 化 性：なし
-

有害性情報

- 皮 膚 腐 食 性：なし
刺 激 性：なし
急 性 毒 性：LD₅₀ (経口ラット) 2,000mg/kg
-

環境影響情報

- 蓄 積 性：生体蓄積性は低い(数平均分子量>1,000)
魚 毒 性：ヒメダカ LC₅₀ 96時間 > 100mg/L
-

廃棄上の注意

度道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者への委託処理。廃棄の際は、「廃棄物処理法」、「水質汚濁防止法」等関係法令を遵守する。

輸送上の注意

包装の破損につながる粗暴な取り扱いをしない。包装品が雨水等に濡れないよう注意し、落下、損傷等のないよう確実に行う。
その他、保管上の注意に準ずる。

適用法令

労働安全衛生法（特化則、有機則、表示物質）	: 該当せず
消防法（危険物）	: 該当せず
毒物及び劇物取締法	: 該当せず
危険物船舶運送及び貯蔵規則	: 該当せず
海洋汚染防止法	: 該当せず
化学兵器禁止法	: 該当せず
内分泌攪乱物質	: 含有せず
P R T R 法	: 該当せず

この製品安全データシートは、現時点において当社が入手している資料・情報に基づいて作成したものですから、その限りにおける危険・有害性・環境影響その他に関する情報を御提供するものです。今後、新たに得る知見により、記載事項を改訂変更することもあります。
